



DEUTROPULS SW 2000

DEUTROPULS SW 1000

Générateur portable de courant fort

- pour travail mobile
- pour une utilisation continue
- réglage progressif du courant
- indication du courant fourni

Données techniques

	DEUTROPULS SW 1000 Courant AC	DEUTROPULS SW 2000 Courant AC	DEUTROPULS SW 3000 Courant AC	DEUTROPULS SW 1000 G Courant HWDC
Article	3454.051	3454.052	3454.053	3454.151
Magnétisation				
Courant effectif (A)	1000	2000	2890	1000 770*
Reglage de courant	Progressif	Progressif	Progressif	Progressif
Tension de circ. ouvert (V)	2,8	5	7,5	2,8
Cycle de travail relatif	30%	30%	30%	30%
Démagnétisation	inclus	inclus	inclus	-
Réseau				
Alimentation électrique	230 V 50/60 Hz	400 V 50/60 Hz	400 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz
Consommation élec. (kW)	3	8,7	22	5,5
Dimensions				
L x L x H (mm)	295 x 275 x 255	470 x 335 x 265	470 x 355 x 305	510 x 320 x 275
Poids (kg)	25	41	59	32

* redresseur demi-onde

Accessoires

- Pédale de commande
- Câbles flexibles à courant fort de 2,5 et 5 m de large (70 mm² ou 120 mm²)
- Contacts magnétiques (diamètre: 40 mm ou 50 mm)

Autres accessoires disponibles sur demande.

Notre site: www.karldeutsch.fr

